

STONEREEF

DE

EN

FLIESENSCHEIBE 125mm

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1255
service@stonereef.de



- Nur für Trockenschnitt – nicht mit Wasser oder Kühlmittel verwenden.
- Elektrowerkzeug vor Montage stromlos schalten.
- Nur unbeschädigte, passgenaue Scheiben verwenden (Maße & Bohrung prüfen).
- Höchstdrehzahl der Scheibe \geq Drehzahl des Werkzeugs.
- Keine Adapter, Reduzierungen oder Bohrungsveränderungen verwenden.
- Vor Einsatz Sichtprüfung und Probelauf (30 Sek.) durchführen.
- Nicht verkanten, einstechen oder mit übermäßigem Druck arbeiten.
- Bei Hitzeentwicklung nicht berühren, Scheibe vorher abkühlen lassen.
- Elektrowerkzeug nur ablegen, wenn die Scheibe vollständig stillsteht.



Trage bei der Arbeit:

- Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske
- Schnittfeste Handschuhe & feste Schuhe



Produkt ist wartungsfrei – keine
Nachbearbeitung nötig.

Nicht verwenden bei sichtbaren
Mängeln oder Bruchstellen.

Außer Reichweite von Kindern
aufbewahren – kein Spielzeug.



EN

English

- Dry use only – do not use with water or coolant.
- Disconnect power before mounting the disc.
- Use only undamaged discs with correct dimensions and bore size.
- Max RPM of disc must match or exceed tool speed.
- Do not use adapters, reducers, or modify the bore.
- Always perform a visual check and 30-second test run before use.
- Do not tilt, plunge, or apply excessive pressure.
- Let the disc cool down before touching after use.
- Only set down the tool when the disc has come to a complete stop.

**Always wear:**

- Safety goggles, hearing protection, dust mask
- Cut-resistant gloves and sturdy footwear



The product is maintenance-free – no servicing required.

Do not use if the disc is damaged or worn.

Keep out of reach of children – risk of injury.



DE	Zubehör	
↓	Stk.	Artikel
A	1	Diamant-Fliesenscheibe
B	1	Anleitung
Technische Daten		
Merkmal	Wert	
Durchmesser:	125mm	
Bohrung:	22,23mm	
Schnittbreite:	ca. 1,8mm	
Max. Drehzahl:	12.250 U/min	
Material:	Diamantsegment	
Geeignet für:	Fliesen, Keramik	
Schnittart:	Trockenschnitt	
Nassschnitt:	nicht geeignet!	
Kompatibilität:	Winkelschleifer	

EN	Included Items	
↓	Stk.	Artikel
A	1	Diamond Tile Cutting Disc
B	1	Instructions Manual
Technical Data		
Specification	Value	
Diameter:	125mm	
Bore Size:	22,23mm	
Cutting width:	ca. 1,8mm	
Max. speed	12.250 RPM	
Material:	Diamond segment	
Suitable for:	Ceramic, tiles	
Cutting type	Dry cut	
Wet use:	not suitable!	
Compatibility:	Angle grinders	

1

Montage

- Nur für Trockenschnitt mit Winkelschleifer geeignet.
- Netzstecker ziehen, Scheibe auf Schäden & Passung prüfen (22,23 mm).
- Drehrichtung beachten, fest montieren, Probelauf 30 Sek. durchführen.

1

Mounting

- For dry cutting only, using an angle grinder.
- Disconnect power, check disc for damage & correct fit (22.23 mm).
- Observe rotation direction, mount securely, run a 30 sec test spin.

2**Schneiden**

- Mit leichtem Druck und geradem Schnitt arbeiten – nicht verkanten.
- Gerät erst ablegen, wenn Scheibe vollständig stillsteht.
- Abgekühlte Scheibe prüfen und sicher lagern.

2**Cutting**

- Cut with light pressure, in a straight line only – do not tilt.
- Set tool down only when disc has fully stopped.
- Inspect cooled disc and store safely.

DE**Entsorgung**

Nicht über den Hausmüll entsorgen.
Trenne Metallteile (z. B. Trägerscheibe) und Verpackung gemäß den örtlichen Recyclingvorgaben. Das Produkt enthält keine Elektronik oder Gefahrstoffe. Nach der Nutzung kindersicher lagern.

EN**Disposal**

Do not dispose of with household waste.
Separate metal parts and packaging according to local recycling rules. This product contains no electronics or hazardous substances. Keep out of reach of children after use.

DE**Danke**

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.
Wir sind für dich da:

EN**Thank you**

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.
We are here for you:

service@stonereef.de



Servicebereich
Customer Area
www.stonereef.de/service